

ZASILACZ HERMETYCZNY TYPU SLIM

KAISEN

KPS-V12-100W67-5Y-SM



IP 67

PYL I WODA



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEGRZANIEM



5 LAT ROZSZERZONEJ
GWARANCJI



ZABEZPIECZENIE PRZED
PRZEPIĘCIEM



OCHRONA PRZED
ZWARCIEM





50 000 h

TRWAŁOŚĆ
50 000 H



<0,3 %
ZMINIMALIZOWANY
WSPÓŁCZYNNIK
AWARYJNOŚCI



WYMIARY

Napięcie wejściowe	Częstotliwość wejściowa	Sprawność (typ.)	Prąd rozruchowy
170-250 V	50/60 Hz	>90%	40 A

DANE TECHNICZNE

Napięcie wyjściowe	12V	24V
Prąd znamionowy	8,33 A	4,17 A
Moc znamionowa	100 W	100 W
Szumy (maks.)	<100mVp-p	<100mVp-p
Czas rozruchu	1500ms/230VAC	1500ms/230VAC

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I PRACY

Temperatura pracy	-30°C ~ 50°C
Wilgotność pracy	20°C ~ 95%RH
Temperatura przechowywania	-40°C ~ 80°C
Wilgotność przechowywania	10°C ~ 95%RH

OPAKOWANIE

Wymiary produktu	218x40x22mm
Masa netto produktu	390 g
Szt./karton (ILOŚĆ)	40 SZT.
Wymiary kartonu zbiorczego	370x260x260 mm
Waga/karton	17 kg